

# LINEE GUIDA

## PER CREARE UN CORRETTO FILE DI STAMPA PER LA STAMPA DI ADESIVI PVC

### FORMATO

L'unico formato accettato è **PDF, in scala 1:1** (non protetto da password).  
I testi devono essere convertiti in tracciato, non vengono accettati file sorgente di InDesign.

### RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale è **tra i 120 e i 150 ppi**.

### COLORI

**I file vanno inviati in CMYK.**

I file RGB o con colori Pantone verranno automaticamente convertiti in quadricromia.

### ABBONDANZA

I file devono avere **un'abbondanza di 3 mm per lato**. Il file deve essere in scala 1:1.  
La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 3 mm.

### PVC ADESIVO SPECULARE

Se hai selezionato **l'adesivo trasparente speculare o l'elettrostatico speculare**, invia il file nel normale senso di lettura, verrà reso speculare in fase di stampa.

### TAGLIO ADESIVO

- In caso di intaglio è necessario che il **pdf contenga sia la grafica che il tracciato di taglio (in un livello separato) di una tinta piatta PANTONE indicata nelle note in fase di invio del file.**
- La grafica deve avere sempre un  **margine di abbondanza di almeno 0,1 cm oltre il tracciato di taglio.**
- Il taglio non deve essere troppo complesso, **le linee di taglio devono avere tra di loro una distanza di almeno 5mm**, altrimenti il taglio potrebbe essere impreciso e non uniforme, in alcuni casi, impossibile da realizzare.
- **In fase di salvataggio mantieni i livelli separati.**

**In caso di ulteriori dubbi inviare preventivamente una mail di richiesta a  
[info@lastamperia.shop](mailto:info@lastamperia.shop)**